



## HIDROLAVADORA DE USO PROFESIONAL CON MOTOR DE GASOLINA Y BOMBA AXIAL

### Especificaciones

<b>Referencia</b>	460-HGPW28
<b>Bomba</b>	
<b>Tipo</b>	Axial
<b>Presión Máxima</b>	2800 PSI
<b>Caudal Máximo</b>	3.0 gpm (11.36 l/min)
<b>Reductor</b>	No
<b>Velocidad de Trabajo</b>	3600 rpm
<b>Material Pistones</b>	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
<b>Material</b>	Aleación de Bronce Forjada
<b>Material del Cáster</b>	Fundición Anodizada de Aluminio
<b>Regulador de Presión</b>	Si
<b>Válvula de Alivio Térmico</b>	Si
<b> inyector de Detergente</b>	Tubo de Sifón
<b>Suministro de Agua</b>	Por Grifo
<b>Aceite de Lubricación</b>	Sae 15W40 sin Detergente 4 Tiempos
<b>Motor</b>	
<b>Referencia</b>	463-GE65
<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
<b>Combustible</b>	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
<b>Potencia Nominal</b>	4.1 kW / 3600 rpm
<b>Torque Nominal</b>	12.4 Nm / 2500 rpm
<b>Cilindraje</b>	196 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Consumo Aproximado a Carga Nominal</b>	0.5 gal/h
<b>Autonomía con Tanque Lleno</b>	1 Hora y 45 Minutos
<b>Sistema de Lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Tipo de Eje</b>	Cuña + Rosca
<b>Dimensiones del Eje</b>	Ø 3/4" x 16UNF-2A
<b>Filtro de Aire</b>	Doble Elemento
<b>Tipo de Encendido</b>	Manual
<b>Capacidad Tanque de Combustible</b>	3.6 L
<b>Capacidad Tanque de Aceite</b>	0.6 L
<b>Aceite de Lubricación Estándar</b>	Sae 10W30
<b>Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente &gt; 28°C</b>	Sae 20W50
<b>Descripciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.</li> <li>• Bomba con sellos Alemanes PARKER – Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.</li> <li>• Pistones con recubrimiento cerámico reforzado – Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba</li> <li>• Cuenta con válvula de alivio térmico – Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y quemé los sellos.</li> <li>• Baja vibración – Gracias a los amortiguadores de goma entre el motor y el marco, junto con las ruedas neumáticas.</li> </ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro de agua para la entrada de la bomba.</li> <li>• Manguera de salida en PVC x 10m.</li> <li>• Juego de boquillas x 5 (0°, 15°, 25°, 40°, Aplicación de Detergente).</li> <li>• Pistola con gatillo de 20".</li> <li>• Manguera para el Suministro de Agua.</li> <li>• Manguera para el Detergente con Filtro.</li> <li>• Kit de herramientas.</li> <li>• Manual de usuario.</li> </ul>
<b>Aplicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de Fachadas.</li> <li>• Limpieza de Cercas y Rejas.</li> <li>• Limpieza de Senderos o Caminos de Concreto.</li> <li>• Lavado de Vehículos, Trailers, etc.</li> <li>• Remoción de Manchas de Aceite en Superficies.</li> <li>• Saneamiento.</li> </ul>
<b>Largo</b>	65 cm
<b>Ancho</b>	41.5 cm
<b>Alto</b>	53.5 cm
<b>Peso Neto</b>	39 kg
<b>Garantía</b>	1 año

