



HIDROLAVADORA PARA TRABAJO PESADO CON MOTOR DE GASOLINA Y BOMBA TRIPLEX

Especificaciones

Referencia	460-HGPW30
Bomba	
Tipo	Triplex
Presión Máxima	3000 PSI
Caudal Máximo	3.3 gpm (12.5 l/min)
Reductor	No
Velocidad de Trabajo	3600 rpm
Material Pistones	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
Material	Aleación de Bronce Forjada
Material del Cáster	Fundición Anodizada de Aluminio
Regulador de Presión	Si
Válvula de Alivio Térmico	Si
 inyector de Detergente	Tubo de Sifón
Suministro de Agua	Por Grifo
Aceite de Lubricación	Sae 15W40 sin Detergente 4 Tiempos
Motor	
Referencia	463-GE70
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	4.4 kW / 3600 rpm
Torque Nominal	12.9 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	212 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	0.6 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	1 Hora y 35 Minutos
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del Eje	Ø 3/4" x 16UNF-2A
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Encendido	Manual
Capacidad Tanque de Combustible	3.6 L
Capacidad Tanque de Aceite	0.6 L
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 10W30
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	Sae 20W50
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad. • Bomba con sellos Alemanes PARKER – Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado. • Pistones con recubrimiento cerámico reforzado – Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba • Cuenta con válvula de alivio térmico – Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y quemé los sellos. • Baja vibración – Gracias a los amortiguadores de goma entre el motor y el marco, junto con las ruedas neumáticas.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de agua para la entrada de la bomba. • Manguera de salida en caucho con alma de acero x 10m. • Juego de boquillas x 5 (0°, 15°, 25°, 40°, Aplicación de Detergente). • Pistola con gatillo de 20". • Manguera para el Suministro de Agua. • Manguera para el Detergente con Filtro. • Kit de herramientas. • Manual de usuario.
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Fachadas. • Limpieza de Cercas y Rejas. • Limpieza de Senderos o Caminos de Concreto. • Lavado de Vehículos, Trailers, etc. • Remoción de Manchas de Aceite en Superficies. • Saneamiento.
Largo	65 cm
Ancho	41.5 cm
Alto	53.5 cm
Peso Neto	43 kg
Garantía	1 año

