



www.KTCEP.com



## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PARA TRABAJO PROFESIONAL

Referencia

460-PEPW15

Versión 2020-02

### BOMBA

<b>Tipo</b>	Triplex
<b>Presión Máxima</b>	1500 PSI
<b>Caudal Máximo</b>	2 gpm (7.6 l/min)
<b>Reductor</b>	No
<b>Velocidad de Trabajo</b>	1750 rpm
<b>Material Pistones</b>	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
<b>Material Cabezal Bomba</b>	Aleación de Bronce Forjada
<b>Material del Cáster</b>	Fundición Anodizada de Aluminio
<b>Regulador de Presión</b>	Si
<b>Válvula de Alivio Térmico</b>	Si
<b>Inyector de Detergente</b>	Tubo de Sifón
<b>Suministro de Agua</b>	Por grifo
<b>Aceite de Lubricación Estandar</b>	ISO 68 / SAE 30W sin Detergente

### MOTOR

<b>Tipo</b>	Eléctrico / Monofásico / 2 polos
<b>Potencia de Entrada</b>	3.0 Hp (2200 W)
<b>Voltaje de Entrada</b>	220 VAC
<b>Frecuencia de Entrada</b>	60 Hz
<b>Velocidad Nominal</b>	3450 rpm

### INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Aplicaciones recomendadas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza de Fachadas.</li><li>• Limpieza de cercas y rejas.</li><li>• Limpieza de Senderos o caminos en concreto.</li><li>• Lavado de vehículos, trailer, etc.</li><li>• Remoción de manchas de aceite en superficies.</li><li>• Saneamiento.</li><li>• Entre otros.</li></ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marco con ruedas para fácil transporte.</li><li>• Filtro de agua para la entrada de la bomba.</li><li>• Manguera de salida en PVC x 8m.</li><li>• Pistola con gatillo de 20" y Boquilla Graduable.</li><li>• Manguera para el Detergente con Filtro.</li><li>• Kit de herramientas.</li><li>• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.</li></ul>
<b>Descripciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Economía para el bolsillo - Cuenta con un sistema de apagado del motor cuando se suelta el gatillo de la pistola ahorrando consumo de energía.</li><li>• Motor de alto desempeño y durabilidad.</li><li>• Bomba con sellos Alemanes PARKER - Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.</li><li>• Pistones con recubrimiento cerámico reforzado - Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba</li><li>• Cuenta con válvula de alivio térmico - Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y queme los sellos.</li></ul>
<b>Largo</b>	45.5 centímetros
<b>Ancho</b>	55 centímetros
<b>Alto</b>	53 centímetros
<b>Peso neto</b>	38 Kilogramos
<b>Garantía</b>	1 año

