



www.KTCEP.com



GENERADOR DIGITAL INVERTER PREMIUM SUPERSILENCIOSO GASOLINA

Referencia

463-DIG1200

Versión 2022-04

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|-------------------------|
| Tipo | AC - Monofásico |
| Potencia Máxima* | 1200 W |
| Potencia Nominal | 1000 W |
| Voltaje Nominal Salida AC | 120 V |
| Frecuencia Nominal | 60 Hz |
| Factor de Potencia | 1.0 |
| Voltaje Nominal Salida DC | 12 V |
| Corriente Nominal Salida DC | 8.3 A |
| Salidas USB | No |
| Sistema de Encendido | Manual |
| Sistema de Ignición | Transistorizado Magneto |
| Regulador de Voltaje | AVR |
| Capacidad Tanque de Gasolina | 3.0 L (0.8 gal) |
| Autonomía Aproximada al 100% de Carga | 4 Horas |
| Tiempo Máximo de Trabajo Continuo | 8 Horas |
| Nivel de Ruido | 52 dBA |

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

MOTOR

| | |
|---|---|
| Referencia | 463-GE30 |
| Tipo | 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV |
| Combustible | Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior / Gas Propano Licuado |
| Potencia Máxima* | 1.5 KW / 5000 rpm |
| Torque Nominal | 2.0 Nm / 3600 rpm |
| Cilindraje | 54 cc |
| Velocidad Máxima | 5000 rpm |
| Consumo Aproximado a Carga Nominal | 0.20 gal/h (gasolina) |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Tipo de eje | Cónico |
| Filtro de Aire | Doble Elemento |
| Capacidad Tanque de Aceite | 0.35 L |
| Aceite de Lubricación Estandar | SAE 10W30 |
| Aceite de Lubricación Para Temperatura Ambiente >28°C | SAE 20W50 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas

- Dispositivos electrónicos (Computadores, celulares, tablets, televisores, hornos microondas, etc).
- Food trucks (puestos de comida callejeros).
- Campings.
- UPS.
- Entre otros.

Accesorios incluidos

- Clavija (Plug)
- Cables Conexión en Paralelo.
- Embudo Para Líquidos.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.





www.KTCEP.com



GENERADOR DIGITAL INVERTER PREMIUM SUPERSILENCIOSO GASOLINA

| | |
|----------------------------------|--|
| Referencia | 463-DIG1200 |
| Versión 2022-04 | |
| Descripciones adicionales | <ul style="list-style-type: none">• Panel Digital - Con funciones en tiempo real para monitorear diversos parámetros del generador tales como: Nivel de combustible en tanque, porcentaje de potencia desarrollada en el momento, Voltaje, tiempo de trabajo restante dependiendo del nivel de combustible en el tanque y la carga a la cual está siendo sometido el equipo, entre otros.• Generador gama PREMIUM - Mayor potencia y durabilidad en comparación a las demás marcas del mercado.• Inversor de alta tecnología - Garantiza una potencia de salida estable y limpia (sin ruido eléctrico), tal como como la energía eléctrica convencional (de la pared).• Control inteligente de aceleración - Disminuye el consumo de combustible y ruido de trabajo del generador.• Conexión en paralelo - Para duplicar la potencia entregada conectando otro generador de la misma referencia.• Portátil - Gracias a su diseño compacto y ligero.• Súper silencioso - Ruido de ≤ 52 dB a ≥ 7m.• Mofle mejorado y reforzado - Garantiza menor ruido de trabajo. A su vez gracias al refuerzo provisto con materiales especiales, reduce la temperatura transmitida al alternador en un 15%.• Amigable con el medio ambiente - Bajas emisiones de gases gracias a su moderno diseño de la recámara de combustión.• Alarma de aceite - Cuenta con un sistema que apaga el motor si detecta que el nivel de aceite esta bajo.• Protección contra sobrecargas - Cuenta con un breaker principal y un breaker para la salida DC, encargados de proteger el alternador. |
| Largo | 47 centímetros |
| Ancho | 26 centímetros |
| Alto | 40 centímetros |
| Peso neto | 14 Kilogramos |
| Garantía | 1 año |