

www.KTCEP.com



MOTOR GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO - CALIDAD PREMIUM

Referencia 463-GE130 **ESPECIFICACIONES Tipo** 1 Cilíndro / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV **Combustible** Gasolina sin Plomo con Octanaje 86 o Superior Encendido Manual Potencia Máxima* 13.0 Hp / 3600 rpm Torque Nominal 25.1 Nm / 2500 rpm Cilindraje 389 cc Velocidad Máxima 3600 rpm **Tipo de Eje** Cuña + Rosca Diámetro del Eje Ø 1" Número de Pistones 1 Sistema de Lubricación Presión / Salpique Filtro de Aire Doble Elemento Capacidad Tanque de Aceite 1.1 L **Capacidad Tanque** 6.5 L

Aceite de Lubricación SAE 10W30 Grado SF o SG

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

• Maquinaria agrícola en general. · Fumigadoras estacionarias.

• Molinos. • Picapastos.

Aplicaciones recomendadas

Combustible

Hidrolavadoras.

• Desgranadora de maíz.

• Trituradoras.

· Picadores.

• Entre otros.

• Kit de herramientas.

Accesorios incluidos • Manual de usuario en español para el uso,

mantenimiento, solución de problemas, etc.

Largo 45 centímetros Ancho 40.5 centímetros Alto 44.5 centímetros

Peso neto 31 Kilogramos Garantía 1 año