




www.KTCEP.com



MOTOR GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO - CALIDAD PREMIUM

Referencia

463-GE150

Versión 2021-04

ESPECIFICACIONES

Tipo	1 Cilíndro / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin Plomo con Octanaje 86 o Superior
Encendido	Manual
Potencia Máxima*	15.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	26.5 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	420 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Diámetro del Eje	Ø 1"
Número de Pistones	1
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	1.1 L
Capacidad Tanque Combustible	6.5 L
Aceite de Lubricación	SAE 10W30 Grado SF o SG

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Maquinaria agrícola en general.• Fumigadoras estacionarias.• Molinos.• Picapastos.• Hidrolavadoras.• Desgranadora de maíz.• Trituradoras.• Picadores.• Entre otros.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">• Kit de herramientas.• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	45 centímetros
Ancho	40.5 centímetros
Alto	44.5 centímetros
Peso neto	32 Kilogramos
Garantía	1 año