



## MOTOR A GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO – CALIDAD PREMIUM

### Especificaciones

<b>Referencia</b>	463-GE25
<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
<b>Combustible</b>	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
<b>Potencia Nominal</b>	1.2 kW / 3600 rpm
<b>Torque Nominal</b>	3.2 Nm / 2500 rpm
<b>Cilindraje</b>	97 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Consumo Aproximado a Carga Máxima</b>	0.18 gal/h
<b>Autonomía con Tanque Lleno</b>	2 Horas
<b>Sistema de Lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Tipo de Eje</b>	Cuña
<b>Dimensiones del Eje</b>	Ø 5/8"
<b>Filtro de Aire</b>	Doble Elemento
<b>Tipo de Encendido</b>	Manual
<b>Capacidad Tanque de Combustible</b>	1.4 L
<b>Capacidad Tanque de Aceite</b>	0.45 L
<b>Aceite de Lubricación Estándar</b>	Sae 10W30
<b>Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente &gt; 28°C</b>	Sae 20W50
<b>Descripciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Calidad PREMIUM – Fabricado bajo los mas altos estándares de calidad y con materiales de primera.</li><li>• Alto rendimiento y confiabilidad – Ofrece mayor potencia que la mayoría de los demas motores del mercado.</li><li>• Bajo consumo de combustible.</li><li>• Amigable con el medio ambiente – Bajas emiciones de carbono.</li><li>• Baja vibración – Cuenta con componentes de ingeniería de alta precisión.</li><li>• Facil uso y mantenimiento.</li></ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kit de herramientas</li><li>• Manual de usuario</li></ul>
<b>Aplicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maquinaria agricola.</li><li>• Maquinaria de construcción.</li><li>• Equipos de bombeo.</li><li>• Compresores de Aire.</li><li>• Entre otros.</li></ul>
<b>Largo</b>	28 cm
<b>Ancho</b>	27 cm
<b>Alto</b>	34.5 cm
<b>Peso</b>	9 kg
<b>Garantía</b>	1 año

