



MOTOR A GASOLINA CON REDUCTOR Y CLUTCH HÚMEDO DE ALTO RENDIMIENTO – CALIDAD PREMIUM

Especificaciones

Referencia	463-GE65-R
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	4.1 kW / 1800 rpm
Torque Nominal	24.8 Nm / 1250 rpm
Cilindraje	196 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Máxima	0.5 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	1 Hora y 54 Minutos
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cuña
Dimensiones del Eje	Ø 3/4"
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Encendido	Manual
Capacidad Tanque de Combustible	3.6 L
Capacidad Tanque de Aceite	0.6 L
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 10W30
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	Sae 20W50



Descripciones adicionales

- Calidad PREMIUM – Fabricado bajo los mas altos estándares de calidad y con materiales de primera.
- Alto rendimiento y confiabilidad – Ofrece mayor potencia que la mayoría de los demas motores del mercado.
- Bajo consumo de combustible.
- Amigable con el medio ambiente – Bajas emiciones de carbono.
- Baja vibración – Cuenta con componentes de ingeniería de alta precisión.
- Facil uso y mantenimiento.

Accesorios incluidos

- Kit de herramientas
- Manual de usuario

Aplicaciones

- Bici-Taxis.
- Karts.
- Vehiculos todo terreno.
- Buggies.
- Remolques.
- Entre otros.

Largo	39 cm
Ancho	38 cm
Alto	33.5 cm
Peso	23 kg
Garantía	1 año

