



GENERADOR GASOLINA ABIERTA 01.4kVA 120/240V 1PH 60Hz 3600rpm MANUAL AR. 9.6L

Referencia	463-GG14
Tipo	AC - Monofásico
Potencia Nominal	1400 W
Potencia Máxima	1750 W
Voltaje Nominal de Salida AC	120 V
Frecuencia Nominal	60 Hz
Factor de Potencia	1,0
Voltaje Nominal de Salida DC	12 V
Corriente Nominal de Salida DC	8.3 A
Sistema de Encendido	Manual
Sistema de Ignición	Transistorizado Magneto
Regulador de Voltaje	iAVR (Digital)
Capacidad Tanque de Combustible	4.5 L (1.19 gal)
Autonomía Aproximada con Tanque Lleno	5 Horas (Al 100% de carga)
Tiempo Máximo de Trabajo Continuo	10 Horas

Motor

Referencia	463-GE25
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	1.2 kW / 3600 rpm
Torque Nominal	3.2 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	97 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	0.24 gal/h
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cónico
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	0.45 L
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 10W30
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	Sae 20W50

Descripciones adicionales

- iAVR – Mayor estabilidad de corriente, menor fluctuación de la frecuencia, arranque de motores eléctricos de mayor potencia.
- Generador gama profesional – Mayor potencia y durabilidad en comparación a la mayoría de marcas del mercado.
- Fácil de Transportar – Gracias a su diseño compacto y ligero (menor tamaño y peso en comparación a las demás marcas del mercado).
- Mofle mejorado y reforzado – Garantiza menor ruido de trabajo. A su vez gracias al refuerzo provisto con materiales especiales, reduce la temperatura transmitida al alternador en un 15%.
- Display digital – Para mayor precisión en la lectura del voltaje, frecuencia y horas de uso.
- Alarma de aceite – Cuenta con un sistema que apaga el motor si detecta que el nivel de aceite esta bajo.
- Protección contra sobrecargas – Cuenta con un breaker principal, un breaker por cada par de salidas AC y un breaker para la salida DC, encargados de proteger el alternador.

Accesorios incluidos

- Clavijas (Plugs).
- Embudo para aplicación del aceite.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.

Aplicaciones

- Manejo de herramientas eléctricas
- Food trucks (puestos de comida callejeros).
- Aplicaciones profesionales.
- Eventos (Conciertos, ferias, fiestas, competiciones deportivas, etc).
- Entre otros.

Largo	46 cm
Ancho	34 cm
Alto	40 cm
Peso Neto	22 kg
Garantía	1 año

