



www.KTCEP.com



## GENERADOR PROFESIONAL GASOLINA

Referencia

463-GG17

Versión 2022-04

### ESPECIFICACIONES

<b>Tipo</b>	AC - Monofásico
<b>Potencia Máxima</b>	1750 W
<b>Potencia Nominal</b>	1400 W
<b>Voltaje Nominal Salida AC</b>	115 V
<b>Frecuencia Nominal</b>	60 Hz
<b>Factor de Potencia</b>	1.0
<b>Voltaje Nominal Salida DC</b>	12 V
<b>Corriente Nominal Salida DC</b>	8.3 A
<b>Salidas USB</b>	No
<b>Sistema de Encendido</b>	Manual
<b>Sistema de Ignición</b>	Transistorizado Magneto
<b>Regulador de Voltaje</b>	iAVR (Digital)
<b>Capacidad Tanque de Gasolina</b>	4.5 L (1.19 gal)
<b>Autonomía Aproximada con Tanque Lleno</b>	5 Horas (Al 100% de la Carga)
<b>Tiempo Máximo de Trabajo Continuo</b>	10 Horas
<b>Puerto ATS</b>	No

### MOTOR

<b>Referencia</b>	463-GE25
<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
<b>Combustible</b>	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
<b>Potencia Máxima*</b>	2.5 Hp / 3600 rpm
<b>Potencia Nominal</b>	1.6 Hp
<b>Cilindraje</b>	98 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Consumo Aproximado a Carga Nominal</b>	0.24 gal/h
<b>Sistema de Lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Tipo de eje</b>	Cónico
<b>Filtro de Aire</b>	Doble Elemento
<b>Capacidad Tanque de Aceite</b>	0.45 L
<b>Aceite de Lubricación Estandar</b>	SAE 10W30
<b>Aceite de Lubricación Para Temperatura Ambiente &gt;28°C</b>	SAE 20W50

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

### INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Aplicaciones recomendadas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manejo de Herramientas eléctricas.</li><li>• Food trucks (puestos de comida callejeros).</li><li>• Aplicaciones profesionales.</li><li>• Eventos (conciertos, ferias, fiestas, competiciones deportivas, etc).</li><li>• Entre otros.</li></ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clavijas (Plugs)</li><li>• Embudo Para Aplicación de aceite.</li><li>• Cable salida DC.</li><li>• Kit de herramientas.</li><li>• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.</li></ul>





www.KTCEP.com



## GENERADOR PROFESIONAL GASOLINA

<b>Referencia</b>	<b>463-GG17</b>
Versión 2022-04	
<b>Descripciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• iAVR - Mayor estabilidad de corriente, menor fluctuación de la frecuencia, arranque de motores eléctricos de mayor potencia.</li><li>• Generador Gama Profesional - Mayor potencia y durabilidad en comparación a la mayoría de marcas del mercado.</li><li>• Fácil de Transportar - Gracias a su diseño compacto y ligero (menor tamaño y peso en comparación a las demás marcas del mercado).</li><li>• Display Digital - Para monitorear con mayor precisión diversos parámetros del generador tales como, voltaje, frecuencia y horas de uso.</li><li>• Mofle mejorado y reforzado - Garantiza menor ruido de trabajo. A su vez gracias al refuerzo provisto con materiales especiales, reduce la temperatura transmitida al alternador en un 15%.</li><li>• Alarma de aceite - Cuenta con un sistema que apaga el motor si detecta que el nivel de aceite esta bajo.</li><li>• Protección contra sobrecargas - Cuenta con un breaker principal y un breaker para la salida DC, encargados de proteger el alternador.</li></ul>
<b>Largo</b>	46 centímetros
<b>Ancho</b>	34 centímetros
<b>Alto</b>	40 centímetros
<b>Peso neto</b>	22 Kilogramos
<b>Garantía</b>	1 año o 1000 Horas de Uso (Lo primero que ocurra)