



www.KTCEP.com



MOTOR GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO – CALIDAD PREMIUM

| | |
|------------|--------------|
| Referencia | 463-MCGE220E |
|------------|--------------|

Versión 2024-05

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo | 1 Cilíndro / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV |
| Combustible | Gasolina sin Plomo con Octanaje 86 o Superior |
| Encendido | Eléctrico |
| Potencia Máxima* | 22.0 Hp / 3600 rpm |
| Torque Máximo | 46 Nm / 2800 rpm |
| Cilindraje | 713 cc |
| Velocidad Máxima | 3600 rpm |
| Tipo de Eje | Cuña |
| Diámetro del Eje | Ø 1" |
| Número de Pistones | 2 |
| Diámetro x Recorrido del Pistón | 80 x 71 mm |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Filtro de Aire | Doble Elemento |
| Capacidad Tanque de Aceite | 1.6 L |
| Aceite de Lubricación | SAE 10W30 Grado SF o SG // Temp. Ambiente > 28°C use SAE 20W50 |

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|---------------------------|--|
| Aplicaciones recomendadas | <ul style="list-style-type: none">• Maquinaria agrícola en general.• Fumigadoras estacionarias.• Molinos.• Picapastos.• Hidrolavadoras.• Desgranadora de maíz.• Trituradoras.• Picadores.• Entre otros.• Kit de herramientas. |
| Accesorios incluidos | <ul style="list-style-type: none">• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc. |
| Largo | 49 centímetros |
| Ancho | 53.5 centímetros |
| Alto | 46.5 centímetros |
| Peso neto | 47 Kilogramos |
| Garantía | 1 año |