

Especificaciones

Referencia	466-K768-S
Capacidad del Tanque del Químico	25 L
Presión	0 – 362.6 PSI (0 – 25 Bar)
Caudal	6 – 8 l/min
Bomba	
No. Pistones x Dia x Recorrido	1 x 18mm x 8mm
Aceite de Lubricación	Sae 10W30 sin Detergente
Material Pistón	Acero Inoxidable
Material	Aleación de Bronce
Regulador de Presión	Si
Sistema de Lubricación	Manual (Con Graseras)
Motor	
Tipo	2 Tiempos
Potencia Máxima	1.2 HP
Velocidad Máxima	6500 rpm
Cilindraje	26 cc
Encendido	Manual / Suave
Clutch	Centrifugo
Capacidad Tanque de Combustible	0.6 L
Combustible	Gasolina + Aceite 2 Tiempos
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Yoyo de arranque robusto – Adicionalmente cuenta con una mayor longitud en la guaya. • Bomba 100% en aleación de bronce. • Boquilla de la lanza en bronce. • Ergonómica.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Lanza de fumigación corta. • Lanza de 3 boquillas con extensión. • Manguera de salida. • Recipiente para la mezcla de combustible/aceite. • Kit de herramientas. • Manual de usuario.
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Fumigación de cultivos. • Aspersión de plantaciones agrícolas.
Largo	40 cm
Ancho	32 cm
Alto	66 cm
Peso Neto	11 kg
Garantía	1 año

