



FUMIGADORA DE ESPALDA 2 TIEMPOS GASOLINA CON ARRANQUE SUAVE

Referencia
466-K768-S

Versión 2021-02

BOMBA

Capacidad del Tanque del Químico	25 L
Presión	0 - 362.2 PSI (0 - 25 Bar)
Caudal	6 - 8 l/min
Número de pistones diámetro recorrido	1 18 mm 8mm
Aceite de lubricación	SAE 15W40 Sin Detergente y Antiespumante // ISO 68 Sin Detergente // SAE 30 Sin Detergente
Material Pistón	Acero Inoxidable
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Regulador de Presión	Si
Sistema de lubricación	Manual con Graseras

MOTOR

Tipo	2 Tiempos
Combustible	Gasolina + Aceite 2 Tiempos
Potencia Máxima*	1.2 Hp / 6500 rpm
Velocidad Máxima	6500 rpm
Cilindraje	26 cc
Encendido	Manual - Arranque suave
Clutch	Centrífugo
Capacidad tanque de combustible	0.6 L
Mezcla Combustible	25:1

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Yoyo de arranque suave - Cuenta con mayor longitud de guaya. • Bomba 100% aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación. • Mangueras de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste. • Lanza de fumigación corta con acoples en bronce - Mayor robustez y resistencia a la corrosión.
----------------------------------	--

Accesorios incluidos

- 1 Lanza de Fumigación corta.
- 1 Lanza de 3 boquillas con extensor.
- 1 Manguera de salida.
- 1 Recipiente para mezcla de combustible/aceite.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.



Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Fumigación de cultivos. • Aspersión de plantaciones agrícolas. • Entre otras.
----------------------------------	---

Largo 40 cm

Ancho 32 cm

Alto 66 cm

Peso neto 11 Kg

Garantía 1 año