



## Especificaciones

	<b>Referencia</b>
	<b>Tipo</b>
	<b>Combustible</b>
	<b>Potencia Máxima*</b>
	<b>Torque Nominal</b>
	<b>Cilindraje</b>
	<b>Velocidad Máxima</b>
	<b>Consumo Aproximado a Carga Nominal</b>
	<b>Autonomía con Tanque Lleno</b>
	<b>Sistema de Lubricación</b>
	<b>Tipo de Eje</b>
	<b>Dimensiones del Eje</b>
	<b>Filtro de Aire</b>
	<b>Tipo de Encendido</b>
	<b>Capacidad Tanque de Combustible</b>
	<b>Capacidad Tanque de Aceite</b>
	<b>Aceite de Lubricación Estándar</b>

### Accesorios incluidos

	<b>Aplicaciones</b>
--	---------------------

	<b>Largo</b>
	<b>Ancho</b>
	<b>Alto</b>
	<b>Peso Neto</b>
	<b>Garantía</b>

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo co

485-186FA-OBF

## MOTOR DIESEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE

485-186FA-OBF

4 Tiempos / Refrigerado por Aire

Diesel

10.0 Hp / 3600 rpm

18 Nm

418 cc

3600 rpm

0.6 gal/h

2 Hora y 25 Minutos

Presión / Salpique

Cuña + Rosca

Ø 1" x 14UNS-2A

Baño de aceite

Manual

5.5 L

1.65 L ( 1 / 2 gal Aprox.)

Sae 15W40 Grado CD o CF

- Filtro de aire baño de aceite.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.
- Maquinaria agrícola en general.
- Fumigadoras estacionarias.
- Molinos.
- Picapastos.
- Hidrolavadoras.
- Desgranadora de maíz.
- Trituradoras.
- Picadores.
- Entre otros.

53 cm

52 cm

56 cm

46 kg

1 año

n la norma SAE J1940 / SAE J1995

