

MOTOR DIESEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE

Especificaciones

Referencia	485-186FA-OBF	
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire	
Combustible	Diesel	La Company of the Com
Potencia Máxima*	10.0 Hp / 3600 rpm	
Torque Nominal	18 Nm	O RECO
Cilindraje	418 cc	DIESEL ENGINE
Velocidad Máxima	3600 rpm	LOW COMMUNION LOW COMMUNICATION LO
Consumo Aproximado a Carga Nominal	0.6 gal/h	A man a marrier of the contract of the contrac
Autonomía con Tanque Lleno	2 Hora y 25 Minutos	
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique	* =
Tipo de Eje	Cuña + Rosca	÷ 2.0
Dimensiones del Eje	Ø 1" x 14UNS-2A	
Filtro de Aire	Baño de aceite	
Tipo de Encendido	Manual	
Capacidad Tanque de Combustible	5.5 L	
Capacidad Tanque de Aceite	1.65 L (1 /2 gal Aprox.)	
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 15W40 Grado CD o CF	
	 Filtro de aire baño de aceite. 	
Accesorios incluidos	Kit de herramientas.	
	Manual de usuario.	
	Maquinaria agrícola en general.	
Aplicaciones	Fumigadoras estacionarias.Molinos.	
	Picapastos.	
	Hidrolavadoras.	
	• Desgranadora de maíz.	
	Trituradoras.	
	Picadores.	
	• Entre otros.	
Largo	53 cm	
Ancho	52 cm	
Alto	56 cm	
Peso Neto	46 kg	

Garantía *La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

1 año