


**MOTOR DIÉSEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE**
**Referencia**
**485-186FAE-OBF**

Versión 2022-03

**ESPECIFICACIONES**

<b>Tipo</b>	1 Cilíndro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire
<b>Combustible</b>	Diésel
<b>Encendido</b>	Eléctrico / Manual
<b>Potencia Máxima*</b>	10.0 Hp / 3600 rpm
<b>Torque Nominal</b>	18 Nm
<b>Cilindraje</b>	418 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Consumo Aprox. Carga Nominal</b>	0.6 gal/h
<b>Autonomía con Tanque Lleno</b>	2 Horas y 25 Minutos
<b>Tipo de Eje</b>	Cuña + Rosca
<b>Diámetro del Eje</b>	Ø 1" x 14UNS – 2A
<b>Número de Pistones</b>	1
<b>Sistema de Lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Filtro de Aire</b>	Baño de Aceite
<b>Capacidad Tanque de Aceite</b>	1.65 L
<b>Capacidad Tanque Combustible</b>	5.5 L
<b>Aceite de Lubricación</b>	SAE 15W40 Grado CD o CF

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>Aplicaciones recomendadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maquinaria agrícola en general.</li> <li>• Fumigadoras estacionarias.</li> <li>• Molinos.</li> <li>• Picapastos.</li> <li>• Hidrolavadoras.</li> <li>• Desgranadora de maíz.</li> <li>• Trituradoras.</li> <li>• Picadores.</li> <li>• Entre otros.</li> </ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro Baño de aceite.</li> <li>• Kit de herramientas.</li> <li>• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.</li> </ul>
<b>Largo</b>	53 centímetros
<b>Ancho</b>	52 centímetros
<b>Alto</b>	56 centímetros
<b>Peso neto</b>	53 Kilogramos
<b>Garantía</b>	1 año o 1000 Horas de Uso (Lo primero que ocurra)