


MOTOR DIÉSEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE
Referencia
485-186FAS-OBF

Versión 2021-01

ESPECIFICACIONES

Tipo	1 Cilíndro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire
Combustible	Diésel
Encendido	Manual
Potencia Máxima*	10.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	18 Nm
Cilindraje	418 cc
Velocidad Máxima	1800 rpm
Consumo Aprox. Carga Nominal	0.6 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	2 Horas y 25 Minutos
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Diámetro del Eje	Ø 1" x 14UNS – 2A
Número de Pistones	1
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Baño de Aceite
Capacidad Tanque de Aceite	1.65 L
Capacidad Tanque Combustible	5.5 L
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CD o CF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Maquinaria agrícola en general. • Fumigadoras estacionarias. • Molinos. • Picapastos. • Hidrolavadoras. • Desgranadora de maíz. • Trituradoras. • Picadores. • Entre otros.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro Baño de aceite. • Kit de herramientas. • Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	53 centímetros
Ancho	52 centímetros
Alto	56 centímetros
Peso neto	45 Kilogramos
Garantía	1 año o 1000 Horas de Uso (Lo primero que ocurra)