



MOTOR DIESEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Referencia | 485-192FA-0BF |
| Tipo | 4 Tiempos / Refrigerado por Aire |
| Combustible | Diesel |
| Potencia Máxima* | 13.0 Hp / 3600 rpm |
| Torque Nominal | 18 Nm |
| Cilindraje | 499 cc |
| Velocidad Máxima | 3600 rpm |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Tipo de Eje | Cuña + Rosca |
| Dimensiones del Eje | Ø 1" x 14UNS-2A |
| Filtro de Aire | Baño de aceite |
| Tipo de Encendido | Manual |
| Capacidad Tanque de Combustible | 5.5 L |
| Capacidad Tanque de Aceite | 1.65 L (1 / 2 gal Aprox.) |
| Aceite de Lubricación Estándar | Sae 15W40 Grado CD o CF |
| Accesorios incluidos | <ul style="list-style-type: none">• Filtro de aire baño de aceite.• Kit de herramientas.• Manual de usuario.• Maquinaria agrícola en general.• Fumigadoras estacionarias.• Molinos.• Picapastos.• Hidrolavadoras.• Desgranadora de maíz.• Trituradoras.• Picadores.• Entre otros. |
| Aplicaciones | |
| Largo | 42 cm |
| Ancho | 44 cm |
| Alto | 50 cm |
| Peso Neto | 58 kg |
| Garantía | 1 año |



*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995