



## MOTOR DIESEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE

### Especificaciones

<b>Referencia</b>	485-192FAE-OBF
<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigerado por Aire
<b>Combustible</b>	Diesel
<b>Potencia Máxima*</b>	13.0 Hp / 3600 rpm
<b>Torque Nominal</b>	18 Nm
<b>Cilindraje</b>	499 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Sistema de Lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Tipo de Eje</b>	Cuña + Rosca
<b>Dimensiones del Eje</b>	Ø 1" x 14UNS-2A
<b>Filtro de Aire</b>	Baño de aceite
<b>Tipo de Encendido</b>	Eléctrico / Manual
<b>Capacidad Tanque de Combustible</b>	5.5 L
<b>Capacidad Tanque de Aceite</b>	1.65 L ( 1 / 2 gal Aprox.)
<b>Aceite de Lubricación Estándar</b>	Sae 15W40 Grado CD o CF
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtro de aire baño de aceite.</li><li>• Kit de herramientas.</li><li>• Manual de usuario.</li><li>• Maquinaria agrícola en general.</li><li>• Fumigadoras estacionarias.</li><li>• Molinos.</li><li>• Picapastos.</li><li>• Hidrolavadoras.</li><li>• Desgranadora de maíz.</li><li>• Trituradoras.</li><li>• Picadores.</li><li>• Entre otros.</li></ul>
<b>Aplicaciones</b>	
<b>Largo</b>	42 cm
<b>Ancho</b>	44 cm
<b>Alto</b>	50 cm
<b>Peso Neto</b>	58 kg
<b>Garantía</b>	1 año



\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995