



www.KTCEP.com



MOTOR DIÉSEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE

Referencia

485-192FAE-OBF

Versión 2021-01

ESPECIFICACIONES

Tipo	1 Cilíndro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire
Combustible	Diésel
Encendido	Eléctrico / Manual
Potencia Máxima*	13.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	18 Nm
Cilindraje	499 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Diámetro del Eje	Ø 1" x 14UNS – 2A
Número de Pistones	1
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Baño de Aceite
Capacidad Tanque de Aceite	1.65 L
Capacidad Tanque Combustible	5.5 L
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CD o CF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Maquinaria agrícola en general.• Fumigadoras estacionarias.• Molinos.• Picapastos.• Hidrolavadoras.• Desgranadora de maíz.• Trituradoras.• Picadores.• Entre otros.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">• Filtro Baño de aceite.• Kit de herramientas.• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	55 centímetros
Ancho	52 centímetros
Alto	56 centímetros
Peso neto	55 Kilogramos
Garantía	1 año o 1000 Horas de Uso (Lo primero que ocurra)