



www.KTCEP.com



### Motor Diésel Multicilíndrico para Trabajo Pesado

Referencia

485-DE40

Versión 2020-01

#### Especificaciones

<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigeración Líquida / Pistones en Línea / Trabajo Pesado
<b>Combustible</b>	Diésel
<b>Potencia Máxima*</b>	40.0 Hp / 2200 rpm
<b>Torque Máximo</b>	155 Nm / 1600 rpm
<b>Velocidad Máxima</b>	2200 rpm
<b>Cilindraje</b>	2417 cc
<b>Numero de Cilindros</b>	3
<b>Diámetro x Recorrido</b>	90 x 95 mm
<b>Consumo aproximado a carga máxima</b>	2.67 gal/h
<b>Gobernador</b>	Mecánico
<b>Sistema de Lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Sistema de Encendido</b>	Eléctrico
<b>Aceite de lubricación estándar</b>	SAE 15W40 Grado CD o CF

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

<b>Largo</b>	70 cm
<b>Ancho</b>	50 cm
<b>Alto</b>	65 cm
<b>Peso neto</b>	205 Kg
<b>Garantía</b>	1 año