



www.KTCEP.com



MOTOR DIÉSEL INDUSTRIAL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR LÍQUIDO

Referencia

485-WCE30

Versión 2022-02

ESPECIFICACIONES

Tipo	1 Cilíndro Horizontal / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Líquido
Combustible	Diésel
Encendido	Eléctrico - Por nanivela
Potencia Máxima*	30 Hp / 2200 rpm
Torque Máximo	107 Nm
Cilindraje	1659 cc
Velocidad	800 - 2200 rpm
Número de Pistones	1
Diámetro x Recorrido	130 x 120 mm
Relación de Compresión	16.5
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Capacidad de Aceite	4.5 L
Consumo de Aceite (Máx Carga)	2.72 g.KW/h
Capacidad Tanque Combustible	13 L (3.44 gal)
Consumo de Combustible (Máx Carga)	1.77 (gal/h)
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CD o CF
Sistema de Refrigeración	Radiador para uso con Líquido Refrigerante

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Maquinaria agrícola en general.• Fumigadoras estacionarias.• Molinos.• Picapastos.• Hidrolavadoras.• Desgranadora de maíz.• Trituradoras.• Picadores.• Entre otros.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">• Repuestos consumibles para primeros mantenimientos.• Kit de herramientas.• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	92 centímetros
Ancho	48 centímetros
Alto	71 centímetros
Peso neto	222 Kilogramos
Garantía	1 año o 1000 Horas de Uso (Lo primero que ocurra)