


**EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 245AMP DC 60@220V 220/440V 3PH MMA TRABAJO PESADO**
**Referencia**
**488-DUAL25**
**CARACTERÍSTICAS**

<b>Corriente De Trabajo</b>	- 30Amp ~ 245Amp @ 220V - 30Amp ~ 245Amp @ 440V
<b>Voltaje En Vacío</b>	- 84V @ 220V - 76V @ 440V
<b>Ciclo De Trabajo</b>	60% @ 40°C
<b>Factor De Potencia</b>	0.85
<b>Eficiencia</b>	0.83
<b>Voltaje De Entrada</b>	220V - 440V /60Hz /3 fases
<b>Corriente De Entrada</b>	- 50Amp @220V - 32Amp @440V
<b>Frecuencia</b>	60 Hertz
<b>Tipos De Procesos</b>	MMA
<b>Funciones Adicionales</b>	- Hot start ajustable
<b>Electrodo (SMAW) (SMAW)</b>	- Arc force ajustable
<b>Funciones Adicionales Tig</b>	No Aplica

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>Descripciones Adicionales</b>	- Display digital - Anti-stick incorporado - Protección térmica - La función Hot start y arc force ajustables permiten soldar electrodos de difícil aplicación
<b>Accesorios Incluidos</b>	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 3 metros - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 2 metros - Manual de usuario
<b>Aplicaciones Recomendadas</b>	- Uso continuo: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS electrodo 1/8" Alta penetración - Uso intermitente: Soldadura 6010, 6011, electrodo hasta 3/16" alta penetración o laminas hasta 3/8" de espesor - No se recomienda: Soldaduras mayores a 3/16" - Soldadura de laminas hasta 3/8" de espesor según preparación de la junta
<b>Largo</b>	47 Centímetros
<b>Ancho</b>	27.5 Centímetros
<b>Alto</b>	36 Centímetros
<b>Peso Neto</b>	18.26 Kilogramos
<b>Garantía</b>	1 Año