


**MOTOR DIÉSEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE**
**Referencia**
**495-178FA-OBF**

Versión 2020-02

**ESPECIFICACIONES**

<b>Tipo</b>	1 Cilindro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire
<b>Combustible</b>	Diésel
<b>Encendido</b>	Manual
<b>Potencia Máxima*</b>	7.0 Hp / 3600 rpm
<b>Potencia Nominal</b>	5.4 Hp
<b>Cilindraje</b>	306 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Número de Pistones</b>	1
<b>Sistema de Lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Filtro de Aire</b>	Baño de Aceite
<b>Capacidad Tanque de Aceite sin Filtro</b>	1.1 L
<b>Capacidad Tanque Combustible</b>	3.5 L
<b>Diámetro x Recorrido</b>	78 x 64 mm
<b>Aceite de Lubricación</b>	SAE 15W40 Grado CD o CF

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>Aplicaciones recomendadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maquinaria agrícola en general.</li> <li>• Fumigadoras estacionarias.</li> <li>• Molinos.</li> <li>• Picapastos.</li> <li>• Hidrolavadoras.</li> <li>• Desgranadora de maíz.</li> <li>• Trituradoras.</li> <li>• Picadores.</li> <li>• Entre otros.</li> </ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro Baño de aceite.</li> <li>• Kit de herramientas.</li> <li>• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.</li> </ul>
<b>Largo</b>	38.3 centímetros
<b>Ancho</b>	42.1 centímetros
<b>Alto</b>	45 centímetros
<b>Peso neto</b>	32 Kilogramos
<b>Garantía</b>	1 año o 1000 Horas de Uso (Lo primero que ocurra)