

www.KTCEP.com



MOTOBOMBA DIÉSEL AUTOCEBANTE CAUDAL

| Referencia | 495-DWP20-50 | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| Versión 2024-06 | | |
| ESPECIFICACIONES | | |
| Tipo | Motobomba de Agua | |
| Material de la Voluta | Aluminio | |
| Diámetro de Entrada | 2 in / 50.8 mm | |
| Diámetro de Salida | 2 in / 50.8 mm | |
| Cabeza de Descarga | 25 m | |
| Caudal | 550 L/min // 145 gal/min | |
| Cabeza de Succión | 6 m | |
| Encendido | Manual | |

| MOTOR | | |
|------------------------------------|---|--|
| Tipo | 1 Cilíndro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire | |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia Máxima* | 5.0 Hp / 3600 rpm | |
| Potencia Nominal | 4.0 Hp | |
| Cilindraje | 211 | |
| Velocidad Máxima | 3600 rpm | |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique | |
| Filtro de Aire | Seco | |
| Capacidad Tanque de Combustible | 2.5 L | |
| Capacidad Del Cárter (Aceite) | 0.75 L | |
| Diámetro x Recorrido | 70 x 55 mm | |
| Aceite de Lubricación | SAE 15W40 Grado CD o CF | |

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

Sentido de Giro Sentido de las Agujas del Reloj

| INFORMACIÓN ADICIONAL | | |
|---------------------------|---|--|
| Aplicaciones recomendadas | Riego de áreas pequeñas. Desagüe de zonas inundadas. Industria petroquímica. Industria minera. Aplicaciones profesionales e industriales. Sistema contra-incendios. Transporte de agua. Entre otros. | |
| Accesorios incluidos | Conectores de Mangueras de Entrada / Salida. Kit de herramientas. Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc. | |
| Largo | 56 centímetros | |
| Ancho | 46 centímetros | |
| Alto | 53 centímetros | |
| Peso neto | 38 Kilogramos | |
| Garantía | 1 año | |