



www.KTCEP.com



MOTOR DIÉSEL MULTICILINDRICO 2 PISTONES EN LINEA REFRIGERADO POR AIRE

Referencia

495-MCDE210

Versión 2020-02

ESPECIFICACIONES

Tipo	2 Cilindros / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire
Combustible	Diésel
Encendido	Eléctrico
Potencia Máxima*	21.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	33.16 Nm / 2700 rpm
Cilindraje	954 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Número de Pistones	2
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Baño de Aceite
Capacidad Tanque de Aceite sin Filtro	3 L
Capacidad Tanque de Aceite con Filtro	3.15 L
Capacidad Tanque Combustible	7 L
Diámetro x Recorrido	90 x 75 mm
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CD o CF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Maquinaria agrícola en general.• Fumigadoras estacionarias.• Molinos.• Picapastos.• Hidrolavadoras.• Desgranadora de maíz.• Trituradoras.• Picadores.• Entre otros.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">• Filtro Baño de aceite.• Kit de herramientas.• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	58 centímetros
Ancho	47.5 centímetros
Alto	53.5 centímetros
Peso neto	88 Kilogramos
Garantía	1 año o 1000 Horas de Uso (Lo primero que ocurra)