



Especificaciones

BOMBA FUMIGADORA AUTOLUBRICADA ARRANQUE SUAVE 2T 1.2Hp 0-24.5Bar / 0-355psi 8L/min 25L

Referencia	499-KPS25-A
Capacidad del Tanque del Químico	25 L
Presión	0 - 362.6 PSI (0 - 25 Bar)
Caudal	6 - 8 l/min
Bomba	
No. Pistones x Dia x Recorrido	1 x 18mm x 8mm
Aceite de Lubricación	Sae 10W30 sin Detergente
Material Pistón	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
Material	Aleación de Bronce
Regulador de Presión	Si
Sistema de Lubricación	Automático (Sin graseras)
Motor	
Tipo	2 Tiempos
Potencia Máxima	1.2 HP
Velocidad Máxima	6500 rpm
Cilindraje	26 cc
Encendido	Manual / Suave
Clutch	Centrifugo
Capacidad Tanque de Combustible	0.6 L
Combustible	Gasolina + Aceite 2 Tiempos
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Bomba 100% en aleación de bronce.• Boquilla de la lanza en bronce.• Ergonómica.• Lanza de fumigación corta.• Lanza de 3 boquillas con extensión.• Manguera de salida.• Recipiente para la mezcla de combustible/aceite.• Kit de herramientas.• Manual de usuario.• Yoyo de arranque robusto - Adicionalmente cuenta con una mayor longitud en la guaya.• Fumigación de cultivos.• Aspersión de plantaciones agrícolas.
Accesorios incluidos	
Aplicaciones	
Largo	40 cm
Ancho	32 cm
Alto	66 cm
Peso Neto	11 kg
Garantía	1 año

