



BOMBA FUMIGADORA AUTOLUBRICADA 0-40Bar / 0-580psi 32-46L/min 800-1200rpm PISTON CERAMICO

Especificaciones

Referencia	499-MAGNA30C
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	32 - 46 l/min
Velocidad de Trabajo	800 - 1200 rpm
Potencia Requerida	Motor de Gasolina: 6.5 HP // Motor Diesel: 7.0 HP // Motor Eléctrico: 5.5 HP
Material Pistones	100% Cerámicos
Material	Aleación de Bronce
Material del Cárter	Fundición de Hierro
Control del Retorno de Presión	Manual
No. Salidas x Día	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
No. Pistones x Día x Recorrido	3 x 30 mm x 20 mm
Aceite de Lubricación	Sae 15W40 sin Detergente 4 Tiempos
Sistema de Lubricación de los Pistones	Automático (Sin graseras)

Descripciones adicionales

- Fácil mantenimiento – Bomba auto-lubricada.
- Pistones 100% cerámicos para mayor durabilidad y resistencia a los químicos.
- Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.
- Cárter con aletas para mayor refrigeración.
- Registros de salida cromados y reforzados.
- Cubierta del eje en acero inoxidable.
- Manguera de succión con filtro.
- Manguera de retorno.
- Kit de herramientas.
- Kit de empaques para el primer mantenimiento.
- Manual de usuario.
- Fumigación de cultivos.
- Transporte de agua.
- Aspersión de plantaciones agrícolas
- Aplicaciones de alta presión.

Accesorios incluidos

Aplicaciones

Largo	42 cm
Ancho	30.5 cm
Alto	33 cm
Peso Neto	11.5 kg
Garantía	1 año

