



Regulador de Presión Si

Sistema de lubricación Manual con Graseras

Garantía 1 año



Referencia	499-P768-60T	
Versión 2021-04		
вомва		
Presión	0 - 362.2 PSI (0 - 25 Bar)	
Caudal	6 -8 l/min	
Número de pistones diámetro recorrido	1 18 mm 8mm	
Aceite de lubricación	SAE 15W40 Sin Detergente y Antiespumante // ISO (58 Sin Detergente // SAE 30 Sin Detergente
Material Pistón	Acero Inoxidable	
Material de la caheza	Aleación de Bronce	

моток		
2 Tiempos		
Gasolina + Aceite 2 Tiempos		
1.4 Hp / 6500 rpm		
6500 rpm		
26 cc		
Manual		
Centrifugo		
0.6 L		
25:1		

^{*}La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

MANGUERA DE FUMIGACIÓN SILICONADA		
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)	
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)	
Diámetro interno	8.5 mm	
Diámetro externo	14 mm	
Longitud	50 m	
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Siliconada	
INFORMACIÓN ADICIONAL		
Descripciones adicionales	 Cuenta con un marco con ruedas y tanque de 60 Litros para fácil transporte y trabajo. Carrete instalado en marco para fácil manejo de la manguera. Bomba 100% aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas - Para manejo de presiones superiores a las convencionales. Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste. Lanza de fumigación con acoples en bronce - Mayor robustez y resistencia a la corrosión. 	
Accesorios incluidos	 1 Lanza de Fumigación corta. 1 Rollo de Manguera de 50 metros. 1 Manguera de acople. 1 Recipiente para mezcla de combustible/aceite. Kit de empaques para el primer mantenimiento. Kit de herramientas. Manual de usuario. 	
Aplicaciones recomendadas	 Fumigación de cultivos. Lavado de ganado. Aspersión de plantaciones agrícolas. Entre otras. 	
Largo	86 cm	
Ancho	43 cm	
Alto	80 cm	
Peso neto	30 Kg	